

Taladros transmisión por poleas

Taladros de columna de gran robustez y durabilidad, ideal para talleres y escuelas profesionales.

Serie H SERIE INDUSTRIAL



B 34 H



B 28 H



B 24 H



B 16 H

- * Precisión de concentricidad garantizada <0,015mm media en la pínola del taladro.
- * Protección de grandes dimensiones y regulable en altura con interruptor de seguridad para el usuario.
- * Mesa de trabajo sólida y de buenas dimensiones, con superficie muy práctica, con ranuras en T diagonales, y parte inferior con numerosas nervaduras.
- * Husillo con cojinetes de bolas de precisión.
- * Tope de profundidad de perforación.
- * Tapa de correa con interruptor de seguridad.
- * Iluminación de la mesa de trabajo (a partir de B 24 H)
- * Mesa de taladro giratoria en 360º
- * Motores eléctricos de gran potencia y funcionamiento silencioso.

Modelo	B 16 H	B 24 H	B 28 H	B 34 H
Código	3020216	3020241	3020283	3020333
Potencia del motor	550 W / 230 V	850 W / 230 V	850 W / 400 V	1,5 - 2,2 kW / 400 V
Ø máx. de taladro acero	13 mm	24 mm	28 mm	34 mm
Tipo cono morse	MK 2	MK 2	MK 3	MK 4
Revoluciones del husillo	450 - 3.500 r.p.m.	350 - 4.000 r.p.m.	120 - 4.000 r.p.m.	145 - 4.800 r.p.m.
Dimensiones (l x a x al)	549 x 300 x 848 mm	665 x 434 x 998 mm	698 x 449 x 1.721 mm	918 x 585 x 1.895 mm
Peso neto	65 kg	84 kg	140 kg	274 kg

CONSULTENOS, LE ACONSEJAREMOS EL TALADRO QUE MÁS SE AJUSTE A SUS NECESIDADES